PROCEDURE D'EXTRACTION AUTOMATIQUE

Important : le répertoire "www/albatec" désigne le répertoire par défaut de l'application Web sur votre serveur. Si vous l'avez modifié lors de la première installation, celui-ci est sous la forme "www/nom_du_dossier".
Il en va de même pour le nom de la base de données dont le nom par défaut est albatec.

A. Créer un modèle d'extraction

Pour créer un modèle d'extraction, rendez-vous dans le menu Outils > Extracteur de données. Un modèle d'extraction doit être créé pour en configurer l'extraction automatique.



B. Configurer l'extraction automatique

Pour configurer l'extraction automatique, ajoutez la commande `curl` au fichier crontab :

```
crontab -e
```

La commande `curl` permet de télécharger un fichier en ligne de commande.

Structure :

```
mm hh * * * curl --insecure "https://ip_addr/chemin_du_logiciel/logiciel/data_extractor/extract_ajax?base=<nom_base>" -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" --data-raw "fileName=nom_model_json&type=csv" > chemin_de_sortie\fichier.csv
```

Exemple :

```
0 5 * * * curl --insecure "http://localhost/albatec/web/geconomat/data_extractor/extract_ajax?base=albatec" -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" --data-raw "fileName=model6662cf5018d10.json.json&type=csv" > c:\chemin\fichier.csv
```

- Cette commande fait un appel de procédure tous les jours à 5h du matin

  `mm hh` : Minutes et heures souhaitées pour l'exécution journalière de la commande.
  `ip_addr` : Adresse IP du serveur Apache.
  `chemin_du_logiciel` : Nom du répertoire présent dans www.
  `logiciel` : nom du logiciel dans lequel est le modèle d'extraction.
  `Nom_modele_json` : pour récupérer le nom du modèle json, allez dans le menu des modèles d'extraction et modifiez le modèle dont vous souhaitez avoir le nom. Lorsque vous êtes en modification, le nom du modèle doit être récupéré dans l'adresse web affichée dans le navigateur.
  `chemin_de_sortie` : Chemin du CSV de l'extraction et nom du fichier à créer.

