PROCEDURE D'IMPORT DE BASE DE DONNEES

Important : le répertoire "www/albatec" désigne le répertoire par défaut de l'application Web sur votre serveur. Si vous l'avez modifié lors de la première installation, celui-ci est sous la forme "www/nom_du_dossier".
Il en va de même pour le nom de la base de données dont le nom par défaut est albatec.

⚠ Si vous migrez vers un nouveau serveur, n'oubliez pas d'importer les données stockées sur le disque dur dans `…/www/albatec/web/uploads/`

Etape 1	➢ Effectuez une sauvegarde de la base de données : **"albatec"**. Remarque : La sauvegarde peut être effectuée directement à partir des applications. - Connectez-vous avec un utilisateur administrateur (par défaut admin) - Dans "*Menu > Outils > Sauvegarde des données*" cliquez sur "**Sauvegarder les données**". - Un fichier SQL est généré sous `www/albatec/sauvegarde_sql/manuelle/`.
Etape 2	➢ Effectuez une sauvegarde du répertoire des applications Web : `…/www/albatec`.
Etape 3	➢ Supprimez la base de données - Soit en utilisant la commande suivante : `mysql –u root -p --database albatec -e 'DROP DATABASE albatec ';` - Soit en utilisant l'interface de *PhpMyAdmin / Adminer* en sélectionnant la base dans le menu de gauche, puis l'onglet opération, et supprimer la base.
Etape 4	➢ Recréer la base de données - Soit en utilisant la commande suivante : `mysql –u root -p -e 'CREATE DATABASE albatec CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;'` - Soit en utilisant l'interface de *PhpMyAdmin / Adminer* en cliquant sur « nouvelle base de données », remettre le même nom que la base qui a été supprimé précédemment et sélectionner utf8_unicode_ci
Etape 5	➢ Importez la base de données que nous vous avons fourni : - Soit en utilisant la commande suivante : `mysql –u root -p --database albatec < fichier_fourni.sql` - Soit en utilisant l'interface de *PhpMyAdmin / Adminer* (sélectionner la base, onglet « importer » et décochez la case « Activer la vérification des clés étrangères » pour phpmyadmin)
Etape 6	➢ Dans un terminal, placez-vous dans le dossier de l'application - Exécutez la commande suivante dans le terminal pour effectuer la mise à jour de la structure de la base de données `php app/console app:update --delete-cache -e prod`
Etape 6	➢ Supprimez le contenu du répertoire `www/albatec/app/cache/`.
Etape 7	➢ Joignez l'URL de connexion de l'application : http://adresse_ip_serveur/albatec/web/