Extraction état de stock



ALBATEC

52 Avenue de Cournon 63170 AUBIERE

04.73.28.52.46 @ albatec@albatec.fr www.albatec.fr

SOMMAIRE

I. CREER UNE TACHE AUTOMATIQUE 2
1. Windows 2
2. Linux 2

I. Créer une tache automatique

Pour effectuer des tâches automatiques dans un environnement Windows, vous devez créer une tâche dans le planificateur de tâches. Dans un environnement Linux, vous devez créer une tâche Cron

1. Windows

- Créez un fichier `.bat` avec les commandes suivantes :

```
cd C:\wamp64\www\albatec

php app/console app:edition etat-de-stock -b NOM_DE_LA_BASE -f NOM_DU_FICHIER -p typeExport=EXPORT_EXCEL -p entrepots=CODE_DU_DEPOT --email ADRESSE_EMAIL -e prod
```

- NOM_DE_LA_BASE : Nom de la base/connexion telle que définie dans parameters.yml
- NOM_DU_FICHIER : Nom du fichier qui sera généré, sans l'extension (ex: "Etat_de_stock_01-01-2025_CLERMONT")
- CODE_DU_DEPOTS : Code du dépôt (si besoin d'avoir plusieurs dépôts, il faudra créer une commande par dépôt)
- ADRESSE_EMAIL : Adresse e-mail à laquelle envoyer l'export

Exemple :

```
cd C:\wamp64\www\albatec

php app/console app:edition etat-de-stock -b albatec -f Etat_de_stock_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_ZO -p typeExport=EXPORT_EXCEL -p entrepots=ZO --email utilisateur@entreprise.fr -e prod
```

2. Linux

Pour effectuer des tâches automatiques dans un environnement Linux, vous devez éditer un fichier cron. Il en existe plusieurs. Nous vous proposons d'éditer celui de l'utilisateur courant (root) :

```
crontab –e
```

Ajoutez au fichier crontab :

Structure :

```
mm hh * * * php /var/www/html/albatec/app/console app:edition etat-de-stock -b NOM_DE_LA_BASE -f NOM_DU_FICHIER -p typeExport=EXPORT_EXCEL -p entrepots=CODE_DU_DEPOT --email ADRESSE_EMAIL -e prod
```

- NOM_DE_LA_BASE : Nom de la base/connexion telle que définie dans parameters.yml
- NOM_DU_FICHIER : Nom du fichier qui sera généré, sans l'extension (ex: "Etat_de_stock_01-01-2025_CLERMONT")
- CODE_DU_DEPOTS : Code du dépôt (si besoin d'avoir plusieurs dépôts, il faudra créer une commande par dépôt)
- ADRESSE_EMAIL : Adresse e-mail à laquelle envoyer l'export

Exemple :

```
1 0 1 * * php /var/www/html/albatec/app/console app:edition etat-de-stock -p entrepots=ZO -f Etat_de_stock_$(date +\%d-\%m-\%Y)_ZO --email untilisateur@entreprise.fr -b albatec -e prod
```